

NUOVA MOTOSEGA
GS 35 C | GS 350 C



our power, your passion

NUOVA MOTOSEGA

GS 35 C | GS 350 C

Motosega concepita per offrire una risposta **convincente ed ecologica** a utenti privati che devono effettuare operazioni di **sramatura, potatura, tagli di fusti di piccolo-medio diametro** e in generale taglio di legna per il camino. Progettata con la tecnologia delle motoseghe di **classe superiore**, è caratterizzata da

alcuni accorgimenti tecnici che ne esaltano la qualità, le prestazioni di taglio ed il rispetto delle normative antinquinamento. I nuovi motori studiati per **ridurre le emissioni sia sonore che di idrocarburi incombusti (HC + NOx)** assicurano una buona economicità di esercizio e rispetto per l'ambiente.



Supporto carburatore su 4 antivibranti: migliora la stabilità e garantisce una maggiore affidabilità durante l'utilizzo.



Nuova pompa olio automatica a portata costante: entra in funzione solamente quando la catena è in movimento. In questo modo si evitano fastidiose perdite di olio quando la macchina non taglia.



Cilindro rivestito in Nichel, culatta in alluminio, albero in 3 pezzi e biella in acciaio forgiato e lavorati, gabbia a rulli in testa, cuscinetto a rulli sul piede.



Dispositivo "Primer": richiamando miscela al carburatore, facilita l'avviamento a freddo, dopo ogni rifornimento di carburante o dopo lunghi periodi di inutilizzo.



Doppio filtro aria in spugna e pannello: garantisce una buona efficacia filtrante e semplicità di manutenzione.

Naturalmente all'avanguardia

Piccoli accorgimenti ottimizzano praticità
e semplicità d'uso, ora alla portata di tutti.



Il Sistema antivibrante formato da 3 ammortizzatori a molle e da 3 in gomma; favorisce un buon isolamento dell'operatore dalle vibrazioni per un maggiore comfort di utilizzo.



Ampia leva freno inerziale dalla conformazione ergonomica e con doppio punto di fissaggio al basamento; concepita per garantire la corretta attivazione in ogni condizione e posizione di lavoro.



La rappresentazione grafica della sequenza delle operazioni da compiere per un corretto avviamento, consente anche agli operatori meno esperti di poter effettuare un avviamento rapido sicuro.



Interruttore On-Off, choke integrati in un'unica leva multifunzione; garanzia di praticità e semplicità di utilizzo.



Serbatoi trasparenti: consentono l'immediata visualizzazione dei livelli di olio e miscela.

DATI TECNICI

. Potenza/Cilindrata	2,0 HP - 1,5 kW/38,9 cm ³
. Lunghezza barra	35-41 cm / 14"-16"
. Catena (passo per spessore)	3,8" x .050"
. Pompa olio	automatica
. Capacità serbatoio olio/carburante	0,26 L / 0,36 L
. Peso	4,4 Kg

NUOVA MOTOSEGA GS 35 C | GS 350 C



It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 956800
venditeitalia@oleomac.it • www.oleomac.it

 www.youtube.com/MyOleoMac
 www.facebook.com/OleoMacItalia